

2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana



ÖZELLİKLER

Gövde	AISI304 / AISI316
Küre	AISI304 / AISI316
Conta	PTFE
Küre Mili	AISI304 / AISI316
Mil Contası	PTFE
Mil Somunu	AISI304
Mil Rakoru	AISI304
Kol	AISI304
Kilit Mekanizması	AISI304
Boyutlar	DIN 3202-F1/F5 (DIN 558-1)
Bağlantılar	DIN 2501 (DIN EN 1092-2)
Testler	EN 12266-1
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR

SINIF	ÖLÇÜ	L	Kb	H	Ød	ØD	ØN	ØF	b	ØD1	ØM	f
PN16	DN25	125	175	115	25	115	85	68	18	4	14	2
	DN32	130	180	120	32	140	100	78	18	4	18	2
	DN40	140	265	138	40	150	110	84	18	4	19	3
	DN50	150	265	145	50	165	125	99	20	4	19	3
	DN65	170	265	155	65	185	145	118	20	4	19	3
	DN80	180	295	162	80	200	160	132	22	8	19	3
	DN100	190	295	175	100	220	180	156	24	8	19	3
	DN125	325	430	200	125	250	210	184	26	8	19	3
	DN150	350	430	215	150	285	240	211	26	8	23	3
	DN200	400	450	230	200	340	295	266	30	12	23	3
DN250	533	355	287	26	405	310	319	26	12	23	3	

