

3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana



ÖZELLİKLER

Gövde	AISI304 / AISI316
Küre	AISI304 / AISI316
Küre Yatağı	PTFE
Küre Mili	AISI304 / AISI316
Mil Ringi	PTFE
Pul	AISI304
Baskı Ringi	AISI304
Kol	AISI304
Kilit	AISI304
Boyutlar	DIN 3202-F1/F5 (DIN 558-1)
Bağlantılar	DIN 2501 (DIN EN 1092-2)
Testler	EN 12266-1
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR

SINIF	ÖLÇÜ	L	Kb	H	Ød	ØD	ØN	ØF	b	ØD1	ØM	f
PN40	DN15	130	130	79	15	95	65	45	16	4	14	2
PN40	DN20	150	155	83	20	105	75	58	18	4	14	2
PN40	DN25	160	175	97	25	115	85	68	18	4	14	2
PN40	DN32	180	175	102	32	140	100	78	18	4	18	2
PN40	DN40	200	190	118	40	150	110	88	18	4	18	2
PN40	DN50	230	190	123	50	165	125	102	20	4	18	3
PN16	DN65	290	280	162	65	185	145	122	20	4	18	3
PN16	DN80	310	280	173	80	200	160	138	20	8	18	3
PN16	DN100	350	315	197	100	220	180	158	20	8	18	3
PN16	DN125	400	610	610	125	250	210	188	22	8	18	3
PN16	DN150	450	610	610	150	285	240	212	22	8	22	3
PN16	DN200	550	850	850	200	340	295	268	24	12	22	3
PN16	DN250	650	1000	1000	250	405	355	320	32	12	26	3

